

LIQUID-TIGHT-EF-OR



Grado de protección

Polvo/agua: IP68.

Materiales

Acero laminado en frío y galvanizado.
Junta de fibra especial.
Revestimiento de PVC.

Colores

Negro



Certificados y normas aplicables



Laminado DC 03/04 según EN 10139
Galvanizado, Fe/Zn3

Temperatura de trabajo

Temperatura mínima de -25°C.
Temperatura máxima de +90°C (+100°C).

Descripción

Tubo de acero galvanizado, con PVC, estanco y flexible. Ondulado metálico de protección, perfil engatillado, junta de fibra especial y revestimiento de PVC. Liso, reforzado y resistente a la llama. Extremadamente estanco al agua y ampliamente resistente a ácidos, petróleo y aceites. Flexible, autoextinguible y libre de silicona y cadmio.

Aplicaciones

Usado en construcción maquinaria y plantas industriales, automoción, construcción naval, automatización, instalaciones eléctricas, para aplicaciones internacionales.

| Referencia Gris | Modelo AD Ø pulgadas | D1 Ø mm | D2 Ø mm | Embalaje metros |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|
| 2082.102.010 | 5/16 | 10,0 | 14,5 | 50 |
| 2082.102.012 | 3/8 | 12,5 | 18,0 | 50 |
| 2082.102.016 | 1/2 | 16,0 | 21,0 | 50 |
| 2082.102.021 | 3/4 | 21,0 | 26,5 | 50 |
| 2082.102.026 | 1 | 26,5 | 33,0 | 25 |
| 2082.102.035 | 1 1/4 | 35,5 | 42,0 | 25 |
| 2082.102.050 | 2 | 51,5 | 60,0 | 25 |