

EMPOFLEX

Tubo Corrugado **LIBRE DE HALÓGENOS**
para **empotrar**, con y sin **guía de acero**

Incorpora
Guía de acero



NOVEDAD

> 750 N



El tubo "EMPOFLEX" está fabricado con material a base de polipropileno autoextinguible y libre de halógenos. Este tubo certificado ha sido concebido como una solución económica a la protección de cables en múltiples ambientes. Soporta un amplio rango de temperatura (-5°C hasta +90°C) y al aplastamiento con gran capacidad de recuperación. Cumple la Norma **UNE-EN-50267/2** sobre "Material Libre de Halógenos" antigua norma **UNE-21147/2**. El tubo está certificado por la IMQ, según **CEI EN 61386-1** y **CEI EN 61386-22**

■ CARACTERÍSTICAS

Clasificación: 3422 S / CEI EN 61386-22
Material: Polipropileno libre de halógenos
Color: Gris RAL7090
Certificación: IMQ

■ PROPIEDADES

Resistencia a la compresión: 750 N a 20°C
Resistencia al impacto: 6 Julios (IK07) - (2Kg a 300 mm)
Temperatura de trabajo: -5°C hasta +90°C
Resistencia dieléctrica: >2.000 V (a 50 Hz / 15 min.)
Resistencia del aislamiento: >100 MΩ a 500 V

TUBO "EMPOFLEX" CON GUÍA PASACABLES

Descripción	Referencia	Ø interior mm	Ø exterior mm	longitud de rollo m
M16	903.1600.0	10,0	16	100
M20	903.2000.0	13,5	20	100
M25	903.2500.0	17,8	25	50
M32	903.3200.0	23,7	32	25
M40	903.4000.0	31,2	40	25
M50	903.5000.0	39,5	50	25

TUBO "EMPOFLEX" SIN GUÍA PASACABLES

Descripción	Referencia	Ø interior mm	Ø exterior mm	longitud de rollo m
M16	903.1600.1	10,0	16	100
M20	903.2000.1	13,5	20	100
M25	903.2500.1	17,8	25	50
M32	903.3200.1	23,7	32	25
M40	903.4000.1	31,2	40	25
M50	903.5000.1	39,5	50	25



GAESTOPAS

Pol. Industrial Akarregi, Parc. 6 **20120 HERNANI (GUIPUZCOA)**
Tel: 943 376 939 Fax: 943 360 874
E-mail: gaestopas@gaestopas.com www.gaestopas.com

