


<b>GAESTOPAS</b>	<b>FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO</b>	ES-CO-01	ED.2ª (07/04)
		MAYO 2007	HOJA. 1 de 1

**MODELO: PRENSAS "GADI -EX" (SERIE 363.Ex DE POLIAMIDA) ROSCA METRICA**



**II 2G EEx e II**

MATERIAL	Poliamida
CASQUILLO INTERIOR	Poliamida (PA)
JUNTA INTERIOR	Perbunan (NBR)
JUNTA TORICA	Perbunan (NBR)
TIPO DE PROTECCION	EEX e II
CERTIFICADOS	ZELM 01 ATEX 0061 X

**CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS**

GRADO DE PROTECCION	IP 68 (5 bar)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20° C hasta +80° C

**DIMENSIONALES**

REFERENCIA	TD (Métrica)	PARA CABLES ø mm	TL mm	ANCHO DE LLAVE
363.1200.0 EX	M12X1,5	4-6,5	8	15
363.1500.0 EX	M16X1,5	6-10	10	22
363.2001.0 EX	M20X1,5	8-12	10	24
363.2000.0 EX	M20X1,5	10-14	10	27
363.2500.0 EX	M25X1,5	13-18	10	33
363.3200.0 EX	M32X1,5	18-25	18	42
363.4000.0 EX	M40X1,5	22-32	18	53
<b>Rosca Larga</b>				
363.1515.0 EX	M16X1,5	6-10	15	22
363.2015.0 EX	M20X1,5	8-12	15	24
363.2016.0 EX	M20X1,5	10-14	15	27
363.2515.0 EX	M25X1,5	13-18	15	33

**Nota:** GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.