


GAESTOPAS	FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO	ES-CO-01	ED.2ª(07/04)
		JULIO 2006	HOJA. 1 de 1

MANGUITO UNION DE TUBOS DE ACOPLAMIENTO RAPIDO SERIE 6110
(para Tubos Metálicos Rígidos)



MATERIAL	-Latón Niquelado
ROSCA	Métrica (Hembra) EN 60423
NORMAS	Aprobación IMQ:D.A.T. n °EM568 EM569

CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS	
GRADO DE PROTECCION	IP 67
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° C a +150° C
PROPIEDAD ELECTRICA	Continuidad eléctrica garantizada. Resistencia <0,05 ohm/m.
ESPECIFICACIONES	-Conexión Manguito Unión - Tubo rígido mediante dispositivo patentado de un sistema de muelle y bolas de acero inox. en el interior que bloquea el tubo de acero una vez introducido. -La estanqueidad queda asegurada mediante una junta que lleva dentro del Manguito Unión.

DIMENSIONALES					
	Referencia	Diámetro Tubo	PU	D	L
	6110-A16N	16	14	23	58
	6110-A20N	20	18	27	58
	6110-A25N	25	23	32	58
	6110-A32N	32	29	39	63
	6110-A40	40	37	52	80
	6110-A50	50	47	62	80
	6110-A63 *	63	58	75	84

(* En aluminio)

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Dpto. Calidad