

GAESTOPAS	FICHA DE CARACTERISTICAS DE PRODUCTO	ES-CO-01	ED.2ª (07/04)
		JULIO 2006	HOJA. 1 de 1

RACOR MIXTO LIBRE DE HALOGENOS DE INSERCIÓN RÁPIDA

(Para unión tubo rígido liso y espiralado)



MATERIAL	Poliamida PA6 (Libre de Halógenos) Autoextinguible
NORMAS	Fabricado según Norma UNE EN 50086

CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS	
GRADO DE PROTECCION	IP 67 provisional (Clasificación en trámite)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20° C hasta +80° C permanentemente
COLOR	Gris

DIMENSIONALES			
Referencia	Para Tubos Espiralados Ø (mm)	Para Tubos Rígidos Lisos Ø exterior (mm)	Dimensionales
246.1600.0	16x20,7	16	53x26x26
246.2000.0	20x24,7	20	53x31x31
246.2500.0	25x30,6	25	53x36x36
246.3200.0	32x38	32	53x43x43
246.4000.0	40x46,4	40	65x52x52
246.5000.0	50x57	50	65x63x63

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos, aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.