

## Cámara de seguridad tipo domo - Interiores




### Características

Tensión: 12 VDC.  
Corriente: 1 A.

### Puertos

Un puerto Ethernet RJ45 de 100 M.

### Certificados y normas aplicables



### Temperatura

de funcionamiento: -10°C~+50°C.  
de almacenamiento: -40°C~+70°C.

### Humedad (sin condensación)

de funcionamiento: 10%~95% HR.  
de almacenamiento: 3%~95% HR.

### Descripción

Cámara equipada con un sensor de imagen de alto rendimiento: muestra imágenes UHD de 4MP (2560x1440). Puede instalarse en techo o en pared. Diseñada para su uso en fábricas, tiendas y edificios residenciales.

### Visión nocturna de 30 m y alta fotosensibilidad

Tiene mejor rendimiento en condiciones de poca luz y puede mostrar imágenes de mayor definición que las cámaras infrarrojas comunes.

### Captura de audio a más de 5 m

Incorpora un micrófono de alta sensibilidad. La cámara puede sincronizar audio y vídeo.

### Alarma inteligente de detección de movimiento

Detección de forma humana y de movimiento sospechoso.

### Reducción de ruido 3D

Emplea tecnología WDR para compensar la retroiluminación y tecnología de reducción de ruido 3D, para mostrar vídeos más claros.

### Codificación H.265

Ahorra un 50% en el tamaño de los vídeos comparado con H.264, para sacar más partido al almacenamiento de datos.

### Control remoto

Las cámaras se pueden gestionar a través de PC y la aplicación móvil, en varios dispositivos de forma simultánea.

Referencia	Descripción	Contenido	Embalaje kit
IC7-LRS	Cámara de seguridad tipo concha 4MP	Cámara	1
IC7-PRS	Cámara de seguridad tipo concha 4MP Alimentación PoE	Kit de accesorios para montaje en pared Guía de instalación rápida	1