

## Conector Keystone – Cat. 6 UTP



**Certificados y normas aplicables**

ANSI/TIA/EIA 568-B.2,  
 DIN EN 50173-1, IEC 60603-7-4,  
 ISO/IEC 11801 ed.2.2 y 1 Gb  
 ETHERNET.

**Color**  
 Blanco   
 Negro

**Temperatura de trabajo**  
 -10°C hasta +60°C (ISO/IEC 11801).

### Descripción

- El conector Keystone categoría 6 UTP pertenece al sistema de cableado de 1 gigabits. Posee un diseño simple y único, y se monta sin necesidad de usar herramientas.
- Pensado para una instalación rápida y fácil, con abrazaderas incorporadas. Presenta una frecuencia de trabajo de 350MHz.

### Especificaciones

<b>Transmisión</b>	Cat. 6 UTP	
<b>Montaje</b>	Sin herramienta	
<b>Jack RJ45</b>	Envolvente	PC UL 94V-0
	Soporte	PBT + Fibra de vidrio según UL 94V-0
	Contactos	Bronce fosforoso con 3µ pulgadas de baño de oro (8P8C)
<b>Inserto IDC</b>	Carcasa	PC + Fibra de vidrio según UL 94V-2
	Contactos	Bronce fosforoso estañado
	Capuchón	ABS, UL 94-HB
<b>Conductor</b>	Hilos trenzados	Desde AWG 24 hasta 22 (0,48-0,76 mm)
	Hilo sólido	Desde AWG 26 hasta 22 (0,45-0,55 mm)
<b>Vida útil</b>	>750 ciclos de conexión (IEC 60603-7-4, ISO/IEC 11801)	
<b>Fuerza de inserción</b>	20N Máx. (IEC 60603-7-4)	
<b>Fuerza de retención</b>	7,7 kg entre la toma hembra y el conector macho	

### Características eléctricas

<b>Resistencia</b>	Aislamiento	>1000 MΩ (en condiciones atmosféricas normales)
	Contacto	<200 MΩ
<b>Frecuencia</b>	1-350 MHz	
<b>Corriente nominal</b>	1,5 A	

Referencia	Color	Embalaje unidades
CK16N	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black;"></span>	1
CK16N-B	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></span>	1

Capuchón inserto IDC

Contactos inserto IDC

Jack RJ45

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.