GAESTOPAS

FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

Guía pasacables de NYLON®/ACERO de Ø6 mm 155

Descripción
Guía pasacables de flejes de acero templado (4x1,5 mm), revestida de polipropileno Ø 6 mm de color azul, con puntas intercambiables con rosca M5.

Para uso profesional. Dispone de una elevada potencia de tiro; es capaz de sortear múltiples curvas y obstrucciones.

Para tubos de diámetro superior a 25 mm, como canaletas, chimeneas, túneles, postes de alumbrado, instalaciones de jardines, etc. Permite realizar tiradas soterradas de larga distancia.
No debe utilizarse en tubos con cables bajo tensión.

Incluye: cabezal flexible, rueda de deslizamiento, ojal de tiro, mosquetón.

Características
Carga máxima: 320 Kg.

Materiales
Guía de acero templado recubierto de polipropileno.
Terminaciones de latón.

Colores
Azul

					
Referencia	**Con portaguías 651/03**	**Con portaguías 651/03R**	**Con portaguías 651/04**	**Longitud** m	**Embalaje** unidades
155/15	**155/03/15**	**155/03R/15**	**155/04/15**	15	1
155/20	**155/03/20**	**155/03R/20**	**155/04/20**	20	1
155/25	**155/03/25**	**155/03R/25**	**155/04/25**	25	1
155/30	**155/03/30**	**155/03R/30**	**155/04/30**	30	1
155/35	**155/03/35**	**155/03R/35**	**155/04/35**	35	1
155/40	**155/03/40**	**155/03R/40**	**155/04/40**	40	1
155/50	**155/03/50**	**155/03R/50**	**155/04/50**	50	1
155/60	**155/03/60**	**155/03R/60**	**155/04/60**	60	1

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.