

Guía pasacables de POLIÉSTER de Ø5 mm 167C



Descripción

Guía pasacables monofilamento de poliéster amarillo helicoidal Ø 5 mm, con una punta intercambiable con rosca M4 y la otra, fija, con ojal de tiro. Reduce la fricción al 50%.

Sortea fácilmente 5 curvas, tanto en tubo rígido como corrugado.

Si se dobla accidentalmente, la guía pasacables vuelve al 90 % de su posición natural y se podrá seguir utilizando durante mucho tiempo.

Para tubos de diámetro inferior a 20 mm, incluso cuando tienen cables previamente instalados.

Características

Carga máxima: 150 Kg.

Materiales

Guía de poliéster.
Terminaciones de latón.

Colores

Amarillo



Referencia	Con portaguías 651/01	Con portaguías 651/04	Con portaguías 651/08	Con portaguías 651/11	Longitud m	Embalaje unidades
167C/10	167C/01/10	167C/04/10	167C/08/10	167C/11/10	10	1
167C/15	167C/01/15	167C/04/15	167C/08/15	167C/11/15	15	1
167C/20	167C/01/20	167C/04/20	167C/08/20	167C/11/20	20	1
167C/25	167C/01/25	167C/04/25	167C/08/25	167C/11/25	25	1
167C/30	167C/01/30	167C/04/30	167C/08/30	167C/11/30	30	1
167C/40	-	167C/04/40	167C/08/40	-	40	1
167C/50	-	167C/04/50	167C/08/50	-	50	1
167C/60	-	167C/04/60	167C/08/60	-	60	1