


## Haloflex



### Descripción

Tubo libre de halógenos, flexible y corrugado. Estos tubos están hechos con material no propagador de la llama, cumpliendo perfectamente con las exigencias del Reglamento de Baja Tensión.

**Código de clasificación 2322**  
Resistencia a compresión 320N.  
Resistencia a impacto 2 Julios.  
Temperatura mínima de -5°C.  
Temperatura máxima de +90°C.

**Grado de protección**  
Polvo/agua: IP67.  
Inflamabilidad: UL94-V2.

**Propiedades eléctricas**  
Aislamiento >100 MΩ a 500 V.  
Dieléctrica >2000 V (a 50 Hz).

**Materiales**  
Polipropileno PP.

**Colores**  
Gris claro RAL 7035 

### Certificados y normas aplicables



UNE-EN-61386-1, UNE-EN 60423,  
UNE-EN 60529:2018, UNE-EN-61386-22.

Referencia	Modelo	D1 Ø mm	D2 Ø mm	Embalaje metros
900.1600.0	M 16	10,5	16,0	100
900.2000.0	M 20	14,0	20,0	100
900.2500.0	M 25	18,0	25,0	75
900.3200.0	M 32	24,0	32,0	50
900.4000.0	M 40	31,5	40,0	25
900.5000.0	M 50	40,0	50,0	25