

Tapones ciegos FFBS-PA-V0



Descripción

Tapones ciegos para los agujeros de fijación. Los agujeros pasantes que no se utilicen pueden ser tapados mediante los tapones ciegos.

Aplicaciones

fábricas, dispositivos e ingenierías mecánicas, aparatos de medida y control, ingeniería de accionamiento, estudio móvil y tecnología de iluminación, tecnología eólica y de energía solar e instalaciones eléctricas.

Grado de protección

Inflamabilidad: UL94-V0.
Autoextinguible.

Materiales

Poliamida PA6 GF30.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo

-40°C a +100°C.

Referencia	Ø mm	Largo mm	Peso kg	Embalaje unidades
0380.402.002	2,0	30,0	0,001	10
0380.402.003	3,0		0,001	
0380.402.004	4,0		0,001	
0380.402.005	5,0		0,001	
0380.402.006	6,0		0,001	
0380.402.007	7,0		0,001	
0380.402.008	8,0		0,001	

Referencia	Ø mm	Largo mm	Peso kg	Embalaje unidades
0380.402.009	9,0	30,0	0,001	10
0380.402.010	10,0		0,002	
0380.402.012	12,0		0,004	
0380.402.014	14,0		0,004	
0380.402.016	16,0		0,006	
0380.402.018	18,0		0,006	